




AKTS4206TN

Banco refrigerato ventilato con 4 porte e alzatina, profondità 600 mm



- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Alzatina 10 cm
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Ventilazione canalizzata
- Centralina digitale
- Monoblocco refrigerante estraibile
- Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Cornice porte con taglio termico
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 70 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 4 griglie 330x430 mm
- Disponibile su richiesta kit 6 ruote (di cui 3 con freno) modello RBA8

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKTS4206TN
CLASSE ENERGETICA	D (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	340
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	2250x600x950h
DIMENSIONI INTERNE MM	1710x450x575h
CAPACITÀ L	442
NR. E TIPO GRIGLIE	4 x 330x430 mm
PESO NETTO KG	104
PESO LORDO KG	123
DIMENSIONI IMBALLO CM	228x62x98h