





AKD400RG SS



Armadio refrigerato con struttura esterna in acciaio inox e porta a vetri



- Struttura esterna in acciaio inox
- Struttura interna in ABS
- Refrigerazione statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura
- Centralina digitale integrata nella porta
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta a doppio vetro con cornice in plastica
- Spessore isolamento 40 mm
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Illuminazione interna a LED con interruttore ON/OFF
- Chiusura porta con chiave
- Dotato di 3 griglie 505x415 mm e 1 griglia 505x225 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKD400RG SS
CLASSE ENERGETICA	B (2015/1094/UE)
POTENZA WATT	130
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	+2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+33 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	600x600x1855h
DIMENSIONI INTERNE MM	500x440x1620h
CAPACITÀ L	360
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x 505x415 mm 1 x 505x225 mm
PESO NETTO KG	78
PESO LORDO KG	92
DIMENSIONI IMBALLO CM	68x65x201h