



AKTU3106TN

Banco refrigerato ventilato GNI/1 con 3 porte, altezza 650 mm



- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Ventilazione canalizzata
- Centralina digitale
- Monoblocco refrigerante estraibile
- Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Cornice porte con taglio termico
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 70 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie GNI/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA7
- Disponibile su richiesta kit 2 cassette modello SET2U-6

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKTU3106TN
CLASSE ENERGETICA	C (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	250
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1800x700x650h
DIMENSIONI INTERNE MM	1280x550x375h
CAPACITÀ L	264
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x GN1/1
PESO NETTO KG	70
PESO LORDO KG	80
DIMENSIONI IMBALLO CM	184x72x68h