



AKTU4106TN

Banco refrigerato ventilato GNI/1 con 4 porte, altezza 650 mm



- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Ventilazione canalizzata
- Centralina digitale
- Monoblocco refrigerante estraibile
- Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Cornice porte con taglio termico
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 70 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 4 griglie GNI/1
- Disponibile su richiesta kit 6 ruote (di cui 3 con freno) modello RBA8
- Disponibile su richiesta kit 2 cassette modello SET2U-6

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKTU4106TN
CLASSE ENERGETICA	D (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	250
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	2250x700x650h
DIMENSIONI INTERNE MM	1710x550x375h
CAPACITÀ L	353
NR. E TIPO GRIGLIE	4 x GNI/1
PESO NETTO KG	89
PESO LORDO KG	101
DIMENSIONI IMBALLO CM	228x72x68h