




**AKT702TNS****Armadio refrigerato ventilato GN2/1**

- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Pareti interne stampate con guide per griglie
- 15 guide stampate per griglie con interasse 80 mm
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Centralina digitale
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta reversibile
- Spessore isolamento 100 mm
- Porta con impugnature ergonomiche
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Illuminazione interna a LED
- Chiusura porta con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie 530x650 mm
- Dotato di 1 griglia di fondo 510x610 mm
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA4

CARATTERISTICHE TECNICHE

---

MODELLO	AKT702TNS
CLASSE ENERGETICA	A (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	5
POTENZA WATT	250
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 40% HR
DIMENSIONI MM	740x887x2090h
DIMENSIONI INTERNE MM	510x680x1380h
CAPACITÀ L	560
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x 530x650 mm 1 x 510x610 mm
PESO NETTO KG	116
PESO LORDO KG	133
DIMENSIONI IMBALLO CM	76x91x215h